

Leistungsverzeichnis JC312

Spezifizierung: Drehstuhl, hoch, Softback, Synchron

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 665 | |
| | | Sitz: | H: | 420-530 |
| | | | B: | 500 |
| | T: | | 460 | |
| | Gesamt: | H: | 1240 | |
| | | B o. Al: | 500 | |
| B m. Al: | | 725 | | |
| T: | | 630 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 15,9 | |
| | Volumen | m³ | 0,7 | |



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|----------------------|---|--|
| Kunststoffteile | Durchgefärbt, schwarz, hellgrau. | Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen. |
| Rückenlehne | Rücken hoch, Softback schwarz. | |
| Polsterung | Sitzpolster: 55 mm Schaum. Atmungsaktiv durch unverklebte Polster. | Sehr guter Sitzkomfort. |
| Mechanik | Synchronmechanik. Großer Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max 118°. | Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschiedenen Sitzhaltungen erleichtern. |
| Sitzhöhereinstellung | Sitzhöhereinstellung, stufenlos von 420 - 530 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend. | Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen. |
| Gewichtsregulierung | Von 45 - 120 kg, stufenlos verstellbar. | Individuelle Anpassung der Rückenlehne und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person. |
| Rollen Ø 65 mm | Harte Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. |
| Fußkreuz | Kunststoff durchgefärbt, schwarz. | Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen. |
| Stuhlsäule | Säulenfarbe entspricht Farbe Fußkreuz. | Durchgängige Farbgebung des gesamten Modells. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. | Umweltfreundlich. |
| Normen | EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft. BIFMA. | Hohe Sicherheit und Komfort. |

Leistungsverzeichnis JC312

Spezifizierung: Drehstuhl, hoch, Softback, Synchron

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 665 | |
| | | Sitz: | H: | 420-530 |
| | | | B: | 500 |
| | Gesamt: | T: | 460 | |
| | | H: | 1240 | |
| | | B o. Al: | 500 | |
| B m. Al: | | 725 | | |
| | T: | 630 | | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 15,9 | |
| | Volumen | m³ | 0,7 | |



Zertifizierung

Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit, Quality Office, Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.

Qualitativ hochwertiges Produkt.

Garantie

10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.

Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Leistungsverzeichnis JC312

Spezifizierung: Drehstuhl, hoch, Softback, Synchron

| | | | |
|------------------|--------------|----------|--------------------------------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 665 |
| | | Sitz: | H: 420-530 B: 500 T: 460 |
| | Gesamt: | H: | 1240 |
| | | B o. Al: | 500 |
| | | B m. Al: | 725 |
| | | T: | 630 |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 15,9 |
| | Volumen | m³ | 0,7 |



Optionen

| Optionen | | Nutzen |
|----------------------|---|--|
| Rollen | Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden (Entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. |
| Fußkreuz | Aluminium poliert und Kunststoff hellgrau. | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik. |
| Sitztiefeverstellung | Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 60 mm. | Die Sitztiefe kann individuell eingestellt werden, um eine optimale Auflagefläche der Oberschenkel zu gewährleisten. |
| Sitzneigeverstellung | Verstellbar, +4,9°. | Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden. |
| Lordosenstütze | Höhenverstellbar. | Die Lordosenstütze kann in der Höhe verstellt und an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. |
| Armlehnen | 2D T-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich. 3D T-Armlehnen höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, weich. 4D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich. Auto Flow Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich. | Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht. |
| Bezugsmaterialien | Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben. | Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles. |
| Zubehör | Kleiderbügel, schwarz oder hellgrau. | |