

Leistungsverzeichnis SU141

Spezifizierung: Drehstuhl mit Fußkreuz vierstrahlig, ungep.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400	
		Sitz:	H:	420
			B:	460
			T:	450
	Gesamt:	H:	835	
		B o. Al:	470	
B m. Al:		580		
T:		515		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	8,5	
	Volumen	m³		



Serienausstattung

Nutzen

Sitz und Rückenschale	Sitz und Rücken: Kunststoffschale mit Flex-Funktion. Ergonomisch geformt; Rückseite hochglanz poliert.	Hochwertige Optik und ergonomisches sitzen.
Farbgestaltung	Kunststoffschale in folgenden Farben auswählbar: weiß (3283), schwarz (3217), petrol (3A01), grau-blau (3A02), teint (3A03), oder senf (3A04) farbig.	Optische Gestaltung.
Fußkreuz	4-strahlig, Aluminium, pulverbeschichtet schwarz oder weiß, drehbar.	Stabiler Stand und wertige Optik.
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden, schwarz.	Optimaler Stand.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis SU141

Spezifizierung: Drehstuhl mit Fußkreuz vierstrahlig, ungep.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400	
		Sitz:	H:	420
			B:	460
			T:	450
	Gesamt:	H:	835	
		B o. Al:	470	
B m. Al:		580		
T:		515		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	8,5	
	Volumen	m³		



Optionen

Nutzen

Fußkreuz	4-strahlig, Aluminium, poliert, drehbar.	Wertige Optik.
Rollen/Gleiter	Harte Doppelrollen (Ø 65 mm), schwarz, lastenabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge; Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden oder Filzgleiter für harte Böden, schwarz. (Entsprechend DIN EN 12529).	Optimaler Stand und Schonung des Bodens.
Armlehnen	Offene Armlehne oder Ringarmlehne (Rundrohr Ø16 mm.) in Gestellfarbe mit schwarzer Gummiauflage.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken Muskulatur erreicht.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar