

Leistungsverzeichnis V100K

Spezifizierung: Vierfuß, ungepolstert, Kunststoffschale

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	290
	Sitz:	H:	435
		B:	445
		T:	415
	Gesamt:	H:	820
		B o. Al:	510
		T:	565
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	5,7
	Volumen	m³	0,37



		a
Serienausstattung		Nutzen
Sitz und Rückenschale	Sitz und Rückenschale aus Kunststoff. Ergonomisch geformt. Rückenlehnenhöhe 290 mm.	
Gestell	Stahl verchromtes Ellipsenstahlrohr 30 x 15 x 2 mm. Technisch patentiert.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Stapelfähigkeit	Stapelhöhe des Senkrechtstapels: 20 Stühle.	Platzsparende Verstauungsmöglichkeit.
Kunststoffteile	Weiß. Hochstabile 2K Schale. Polypropylene mit Glasfaserkern.	
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden, schwarz.	Optimaler Stand.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	DIN EN 16139 Vierfuß und Freischwinger. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Blauer Engel.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.



Leistungsverzeichnis V100K

Spezifizierung: Vierfuß, ungepolstert, Kunststoffschale

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	290
	Sitz:	H:	435
		B:	445
		T:	415
	Gesamt:	H:	820
		B o. Al:	510
		T:	565
		1.	303
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	5,7
	Volumen	m³	0,37



Optionen		Nutzen	
Kunststoffteile	Anthrazit, hellgrau.	Optische Gestaltung.	
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden, schwarz.	Optimaler Stand und Schonung des Bodens.	
Armlehnen/ Zubehör	Armlehnen mit Kunststoffauflage, Reihenverbinder, Paniksicherung.		

VLEGSis3