interstuhl

Leistungsverzeichnis 5S10

Spezifizierung: Freischwinger

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	470
	Sitz:	H:	436
		B:	450
		T:	470
	Gesamt:	H:	905
		B o. Al:	500
		B m. Al:	585
		T:	470
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	8,95
	Volumen	m³	0,40

Serienausstattung		Nutzen
Polsterung	Sitz und Rücken gepolstert, atmungsaktiver Schnittschaum , FCKW-, CKW frei (sortenrein) Sitz 35 mm und Rücken 25 mm.	Optimales Mikroklima durch unverklebte Polster, atmungsaktiv. Guter Sitzkomfort.
Gestell	Freischwinger-Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet schwarz.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Beschichtung gegen Kratzspuren etc. .
Sitzträger	Formholz, dient gleichzeitig als Polsterträger.	
Kunststoffteile	Immer schwarz, durchgefärbt. Dadurch "Farbechtheit" auch bei tiefen Kratzern und Schrammen.	Hohe Strapazierfähigkeit
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	DIN 68878 Vierfuß und Freischwinger. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft..	Hohe Sicherheit.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office, Blauer Engel.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie u. Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Fortsetzung siehe Blatt 2

interstuhl

Leistungsverzeichnis 5S10

Spezifizierung: Freischwinger

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	470
	Sitz:	H:	436
		B:	450
		T:	470
	Gesamt:	H:	905
		B o. Al:	500
		B m. Al:	585
		T:	470
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	8,95
	Volumen	m³	0,40

Optionen		Nutzen
Bezugsmaterialien	Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.
Gestell	Freischwinger-Stahlrohrgestell, verchromt.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik .
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden.	Optimaler Stand des Stuhles. Schonung des Bodens.