interstuhl

Leistungsverzeichnis SU151

Spezifizierung: Drehstuhl mit Fußkreuz fünfstrahlig, ungep.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400
	Sitz:	H:	420 - 535
		B:	460
		T:	450
	Gesamt:	H:	950
		B o. Al:	465
		B m. Al:	580
		T:	515
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	8,5
	Volumen	m³	

Serienausstattung		Nutzen
Sitz und Rückenschale	Sitz und Rücken: Kunststoffschale mit Flex-Funktion. Ergonomisch geformt; Rückseite hochglanz poliert.	Hochwertige Optik und ergonomisches sitzen.
Farbgestaltung	Kunststoffschale in folgenden Farben auswählbar: weiß (3283), schwarz (3217), petrol (3A01), grau-blau (3A02), teint (3A03), oder senf (3A04) farbig.	Optische Gestaltung.
Sitzhöheneinstellung	Sitzhöheneinstellung stufenlos von 420 - 535 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend.	Nutzer mit einer Körpergröße von 151 - 192 cm (Bereich DIN EN 1335) können eine für sie optimal ergonomische Sitzhöhe individuell einstellen.
Fußkreuz	5-strahlig, Aluminium, pulverbeschichtet schwarz oder weiß, drehbar.	Stabiler Stand und wertige Optik.
Rollen	Harte Doppelrollen, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Fortsetzung siehe Blatt 2

interstuhl

Leistungsverzeichnis SU151

Spezifizierung: Drehstuhl mit Fußkreuz fünfstrahlig, ungep.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400
	Sitz:	H:	420 - 535
		B:	460
		T:	450
	Gesamt:	H:	950
		B o. Al:	465
		B m. Al:	580
		T:	515
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	8,5
	Volumen	m³	

Optionen		Nutzen
Fußkreuz	5-strahlig, Aluminium poliert, drehbar.	Wertige Optik.
Rollen	Weiche Rollen, lastabhängig gebremst, für harte Bodenbeläge (entsprechend DIN EN 12529).	Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko.
Armlehnen	Offene Armlehne oder Ringarmlehne (Rundrohr Ø 16 mm.) in Gestellfarbe mit schwarzer Gummiauflage.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken Muskulatur erreicht.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar