

Leistungsverzeichnis SU143

Spezifizierung: Drehstuhl m. Fußkreuz vierstr., Sitz-u.Rückenp.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400	
		Sitz:	H:	425
			B:	460
			T:	450
	Gesamt:	H:	815	
		B o. Al:	680	
B m. Al:		680		
	T:	515		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	7,6	
	Volumen	m³	0,3	



Serienausstattung

		Nutzen
Sitz und Rückenschale	Sitz und Rücken: Kunststoffschale (Polypropylen) mit Flex-Funktion. Ergonomisch geformt; Rückseite hochglanz poliert.	Hochwertige Optik und ergonomisches Sitzen.
Farbgestaltung	Kunststoffschale in folgenden Farben auswählbar: weiß (3283), schwarz (3217), petrol (3A01), grau-blau (3A02), teint (3A03), oder senf (3A04) farbig.	Optische Gestaltung.
Polsterung	Sitz und Rücken gepolstert. Schaumstärke: 10 mm.	Guter Sitzkomfort.
Fußkreuz	4-strahlig, Aluminium, pulverbeschichtet schwarz oder weiß, drehbar.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit.
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden, schwarz.	Optimale Standfestigkeit.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft. BIFMA.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, Energiemanagementsystem DIN EN ISO 50001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Blauer Engel, Bifma e3 level Platin.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie	10 Jahre Garantie gemäß unseren Garantieleistungen.	Garantiert gleichbleibende Qualität während der gesamten Nutzungsdauer.

Leistungsverzeichnis SU143

Spezifizierung: Drehstuhl m. Fußkreuz vierstr., Sitz-u.Rückenp.

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400	
		Sitz:	H:	425
			B:	460
			T:	450
	Gesamt:	H:	815	
		B o. Al:	680	
B m. Al:		680		
	T:	515		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	7,6	
	Volumen	m³	0,3	



Optionen

Nutzen

Bezugsmaterialien	Mehrere Stoffqualitäten in diversen Farben.	Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles.
----- Fußkreuz	4-strahlig, Aluminium, poliert, drehbar.	----- Wertige Optik.
----- Rollen/Gleiter	Harte Doppelrollen (Ø 65 mm), schwarz, lastenabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge; Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden oder Filzgleiter für harte Böden, schwarz.	----- Mobilität mit Rollen. Optimale Standfestigkeit und Schonung des Bodens durch Gleiter.
----- Armlehnen	Offene Armlehne oder Ringarmlehne (Rundrohr Ø16 mm.) in Gestellfarbe mit schwarzer Gummiauflage.	----- Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken Muskulatur erreicht.
