interstuhl

Leistungsverzeichnis SU112

Spezifizierung: Vierfuß mit Sitzpolster

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400
	Sitz:	H:	450
		B:	460
		T:	450
	Gesamt:	H:	835
		B o. Al:	540
		B m. Al:	580
		T:	515
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	6,5
	Volumen	m³	

Serienausstattung		Nutzen
Sitz und Rückenschale	Sitz und Rücken: Kunststoffschale mit Flex-Funktion. Ergonomisch geformt; Rückseite hochglanz poliert.	Hochwertige Optik und ergonomisches sitzen.
Farbgestaltung	Kunststoffschale in folgenden Farben auswählbar: weiß (3283), schwarz (3217), petrol (3A01), grau-blau (3A02), teint (3A03), oder senf (3A04) farbig.	Optische Gestaltung.
Polsterung	Sitz gepolstert. Schaumstärke 10 mm.	Guter Sitzkomfort.
Gestell	Vierfuß: Stahlrohr, pulverbeschichtet schwarz oder weiß. Rundrohr Ø: 18 mm. Wandstärke: 2 mm.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Beschichtung gegen Kratzspuren etc.
Stapelfähigkeit	Stapelhöhe: 5 Stück. Stapelschutz inklusive. Bei Auswahl von Ringarmlehnen ist das Modell nicht mehr stapelfähig.	Platzsparende Verstauungsmöglichkeit.
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden, schwarz.	Optimaler Stand.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Fortsetzung siehe Blatt 2

interstuhl

Leistungsverzeichnis SU112

Spezifizierung: Vierfuß mit Sitzpolster

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	400
	Sitz:	H:	450
		B:	460
		T:	450
	Gesamt:	H:	835
		B o. Al:	540
		B m. Al:	580
		T:	515
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	6,5
	Volumen	m³	

Optionen		Nutzen
Gestell	Vierfuß: Stahlrohrgestell, verchromt. Rundrohr Ø: 18 mm. Wandstärke: 2 mm.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
Gleiter	Filzgleiter für harte Böden, schwarz.	Optimaler Stand und Schonung des Bodens.
Armlehnen	Offene Armlehne oder Ringarmlehne (Rundrohr Ø16 mm.) in Gestellfarbe mit schwarzer Gummiauflage.	Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nacken Muskulatur erreicht.
Reihenverbinder	Ausziehbarer Reihenverbinder, verchromt.	Zum verbinden der Stühle zu Stuhlreihen.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar