

Leistungsmerkmale ESD Basic 1 mit Gleiter

Artikel: 9150E Stoff

| | | | |
|------------------|--------------|----------------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 430 |
| | Sitz: | H: | 470-610 |
| | | B: | 460 |
| | | T: | 440 |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 14,0 |
| | Volumen | m ³ | 0,18 |



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|----------------------------|--|---|
| Leitfähigkeit | leitfähig beschichtete Stahlteile leitfähige Komfortpolster typischer Ableitwiderstand von 10 hoch 6 Ohm volumenleitfähige Gleiter. | Übertrifft die ESD-Eigenschaften nach DIN EN 61340-5-1. 100% ige ESD-Sicherheit. |
| Rückenlehne | Ergonomisch geformte Rückenlehne zur Entlastung der Wirbelsäule und Muskulatur mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze. | Gesunde Sitzhaltung durch breite Abstützung des Rückens im Lendenwirbel-Bereich. |
| Sitzfläche | Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht im Sitzen zu bedienen. Ergonomisch geformte Sitzfläche. Mit integrierter Beckenstütze und abgerundeter Sitzvorderkante. | Der Unterstützungsbereich für den Rücken kann der Körpergröße entsprechend eingestellt werden. Fördert automatisch die richtige Sitzhaltung und das aufrechte gesunde Sitzen. Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert Blutstaus in den Oberschenkeln. |
| Sitz- und Rückenausführung | Stoffpolster: Strapazierfähiger, atmungsaktiver und bequemer ESD-Stoffbezug mit eingewebten Metallfäden. Wählbar in den Farben Schwarz (9801) Grau (9811) Blau (9802) Rot (9803) | Das Polster ist atmungsaktiv und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Durch die besonders weiche Oberfläche ist ein maximaler Sitzkomfort garantiert. |
| Sitzhöhe | SitzhöhenEinstellung stufenlos von 470 - 610 mm durch selbsttragende Sicherheits-Gasfeder mit Schutzabdeckung. | Großer Sitzhöhenverstellbereich, welcher 95.% aller Anwender abdeckt. Die Abdeckung schützt die Gasfeder vor Staub und Schmutz. |
| Technik | Permanenkontakt-Rückenlehne Schnellverstellung Anti-Schock-Sicherung | Die bewegliche Rückenlehne folgt dem Oberkörper und passt sich damit der jeweiligen Arbeitshaltung an. So wird die Wirbelsäule in allen Sitzpositionen gestützt. Bei Bedarf lässt sich die Rückenlehne in jeder beliebigen Neigung arretieren. Alle Funktionen sind per Bedienelement bequem und einfach im Sitzen bedienbar. Die Rückenlehne kann auch nach Lösen der Arretierung nicht unbeabsichtigt nach vorne schnellen. |
| Fußkreuz | Aus extrem stabilem Profilstahlrohr, leitfähig pulverbeschichtet, schwarz. Flache Bauart. | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit und Standsicherheit. Flach auslaufende Fußenden schützen vor Stolpergefahr. |
| Rollen/Gleiter | Großflächige und abriebfeste Kunststoff-Bodengleiter, leitfähig. | Hohe Standfestigkeit. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recycelbar. | Umweltfreundlich. |
| Normen | DIN EN 61340-5-1 DIN 68 877 GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit" Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001 Verordnung EWG Nr. 1836/93 und Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001. | 100%-ige ESD-Sicherheit Beschaffungssicherheit. |

Leistungsmerkmale ESD Basic 1 mit Gleiter

Artikel: 9150E Stoff

| | | | |
|------------------|--------------|----------------|---------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 430 |
| | | Sitz: | 470-610 |
| | B: | 460 | |
| | T: | 440 | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 14,0 |
| | Volumen | m ³ | 0,18 |

Garantie 10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie.



Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit.

Leistungsmerkmale ESD Basic 1 mit Gleiter

Artikel: 9150E Stoff

| | | | |
|------------------|--------------|----------------|------------|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 430 |
| | | Sitz: | H: 470-610 |
| | | | B: 460 |
| | | | T: 440 |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 14,0 |
| | Volumen | m ³ | 0,18 |



Zubehör und Optionen

Nutzen

| | | |
|-----------|---|--|
| Armlehnen | Ringarmlehne höhenverstellbare ESD-Armlehne | aus Kunststoff, in der Breite um 20 mm verstellbar. in der Höhe und Breite verstellbar. Volumenleitfähig. |
| Zubehör | Fußring. | Zur nachträglichen Montage an der Stuhlsäule geeignet. |
| Optionen | ESD Plus Option Gestellfarbe lichtgrau Fußkreuz Aluminium poliert | Mit volumenleitfähigen Kunststoff Sitz- und Rückenschalen |