

Leistungsverzeichnis SU371

Spezifizierung: Pyramidengestell ungepolstert

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	480	
	Sitz:	H:	430	
		B:	490	
		T:	480	
	Gesamt:	H:	825	
B o. Al:		600		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	7,3	
		Volumen	m³	



Serienausstattung

Nutzen

Rückenlehne	Rückenlehnen-Höhe 480 mm.	Dient gleichzeitig als Armlehne.
Sitzschale	Kunststoffschale Ergonomisch geformt; Rückseite hochglanz poliert.	Hochwertige Optik und ergonomisches sitzen.
Farbgestaltung	Kunststoffschale in folgenden Farben auswählbar: weiß (3283), schwarz (3217), petrol (3A01), grau-blau (3A02), teint (3A03), oder senf (3A04) farbig.	Optische Gestaltung.
Gestell	Pyramidengestell: Stahlrohr, pulverbeschichtet schwarz oder weiß. Rundrohr Ø: 18 mm. Wandstärke: 2 mm.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Beschichtung gegen Kratzspuren etc.
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden, schwarz.	Optimaler Stand.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis SU371

Spezifizierung: Pyramidengestell ungepolstert

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	480	
		Sitz:	H:	430
			B:	490
			T:	480
	Gesamt:	H:	825	
B o. Al:		600		
T:		555		
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	7,3	
	Volumen	m³		



Optionen

Nutzen

Gestell	Pyramidengestell: Stahlrohr, verchromt. Rundrohr Ø: 18 mm. Wandstärke: 2 mm.	Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik.
---------	---	---

Gleiter	Filzgleiter für harte Böden, schwarz.	Optimaler Stand und Schonung des Bodens.
---------	---------------------------------------	--

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar