

Leistungsverzeichnis LM740

Spezifizierung: Clubsessel, Fußkreuz vierstrahlig

| | | | | |
|------------------|--------------|---------|------|-----|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 340 | |
| | | Sitz: | H: | 440 |
| | | | B: | 465 |
| | | | T: | 460 |
| | Gesamt: | H: | 810 | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 12,3 | |
| | | Volumen | m³ | 0,4 |



Serienausstattung

Nutzen

| | | |
|------------------------|---|---|
| Sitzschale | Sitzschale rundum drehbar, bezogen. | Guter Sitzkomfort in Kombination mit einem harmonischen Erscheinungsbild. |
| Rückenlehne | Rückenlehnen-Höhe 350 mm, gepolstert, rundum bezogen. | Frei im Raum stellbar, mit integrierte Armlehne. |
| Polsterung | Sitz gepolstert, 40 mm Schaum, FCKW- und CKW- frei (sortenreiner Schaum). | Sehr bequemes Sitzen. |
| Fußkreuz | 4-strahlig Aluminium, pulverbeschichtet schwarz. | Wertige Optik. |
| Gleiter | Harte Konferenzgleiter für weiche Böden. Fußkreuz schwarz = Gleiter schwarz. | Sicherer Stand. |
| Bezugsmaterialien | Verschiedene Stoff- und Lederqualitäten in unterschiedlichen Farben. | Bei der Gestaltung stehen mehrere Farben und Bezugsmaterialien zur Auswahl. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. | Umweltfreundlich. |
| Zertifizierung | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Blauer Engel. | Qualitativ hochwertiges Produkt. |
| Normen | DIN EN 16139 Sitzmöbel für den Objektbereich. Schadstoff geprüft. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit | Hohe Sicherheit. |
| Garantie und Rücknahme | 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie. | Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit. |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis LM740

Spezifizierung: Clubsessel, Fußkreuz vierstrahlig

| | | | | |
|------------------|--------------|----------|------|-----|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 340 | |
| | | Sitz: | H: | 440 |
| | | | B: | 465 |
| | | | T: | 460 |
| | Gesamt: | H: | 810 | |
| | | B m. Al: | 610 | |
| | | T: | 570 | |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 12,3 | |
| | Volumen | m³ | 0,4 | |



Optionen

Nutzen

| | | |
|------------------|---|---|
| Fußkreuz | 4-strahlig Aluminium, pulverbeschichtet brillantsilber, poliert. Holzart: Eiche, Nussbaum. | Wertige Optik. |
| Gleiter / Rollen | Weiche Konferenzgleiter für harte Böden. Weiche Rollen, lastabhängig gebremst, für harte Bodenbeläge (entsprechend DIN EN 12529). Harte Doppelrollen, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529). Fußkreuz poliert = Rollen / Gleiter Chromoptik. | Sicherer Stand. Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar