

Leistungsverzeichnis SU274

Spezifizierung: Vierfuß mit Vollpolster

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	250
	Sitz:	H:	775
		B:	455
		T:	420
	Gesamt:	H:	1010
B o. Al:		455	
T:		495	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	7,2
	Volumen	m³	



Serienausstattung

Nutzen

Sitz und Rückenschale	Kunststoffschale voll umpolstert.	Hochwertige Optik und ergonomisches sitzen.
Polsterung	Schaumstärke: 10 mm, Polsterdicke ca. 15 mm.	Guter Sitzkomfort.
Gestell	Vierfuß: Stahlrohr, pulverbeschichtet schwarz oder weiß, inklusiver querverstrebungen als Fußablage. Rundrohr Ø: 18 mm. Wandstärke: 2 mm.	Sehr hohe Stabilität und sicheres Sitzgefühl, Langlebigkeit. Beschichtung gegen Kratzspuren etc.
Gleiter	Kunststoffgleiter für weiche Böden, schwarz.	Optimaler Stand.
Materialeinsatz	Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar.	Umweltfreundlich.
Normen	GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit. Schadstoff geprüft.	Hohe Sicherheit und Komfort.
Zertifizierung	Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2015, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2015, Arbeitssicherheitsmanagementsystem DIN EN ISO 45001:2018, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit.	Qualitativ hochwertiges Produkt.
Garantie und Rücknahme	10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie.	Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit.

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar

Leistungsverzeichnis SU274

Spezifizierung: Vierfuß mit Vollpolster

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	250	
		Sitz:	H:	775
			B:	455
			T:	420
	Gesamt:	H:	1010	
		B o. Al:	455	
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	7,2	
		Volumen	m³	



Optionen

Nutzen

Gestell	Vierfuß: Stahlrohr, verchromt, inklusiver querverstrebungen als Fußablage. Rundrohr Ø: 18 mm. Wandstärke: 2 mm.	Sehr hohe Stabilität, sicheres Sitzgefühl und Langlebigkeit. Wertige Optik.
---------	---	---

Gleiter	Filzgleiter für harte Böden, schwarz.	Optimaler Stand und Schonung des Bodens.
---------	---------------------------------------	--

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar