interstuhl

## Leistungsverzeichnis 1S36

Spezifizierung: Drehsessel hoch mit Kopfst., Chillback, Synchr

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 720 |
| | Sitz: | H: | 400-525 |
| | | B: | 500 |
| | | T: | 470 |
| | Gesamt: | H: | 1480 |
| | | B o. Al: | 510 |
| | | B m. Al: | 710 |
| | | T: | 590 |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 15,10 |
| | Volumen | m³ | 0,75 |

| **Serienausstattung** | | Nutzen |
|---|---|---|
| Kunststoffteile | Durchgefärbt, schwarz. | Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen. |
| Rückenlehne | Rücken hoch mit Kopfstütze, bepolsterter Netzrücken (Chillback). Rückenlehnenhöhenverstellung bequem und leicht zu bedienen, körpergerecht einzustellen, auch im Sitzen. Mit einem Verstellbereich von 5 Positionen (je 12 mm). Rückenlehnenarretierung 4 Positionen. | |
| Polsterung | Sitzpolster: 55 mm Schaum. Atmungsaktiv durch unverklebte Polster. | Sehr guter Sitzkomfort. |
| Mechanik | Synchronmechanik. Großer Öffnungswinkel zwischen Sitz und Rücken bis max 118°. | Synchronmechaniken von Interstuhl sind so konzipiert, dass sie den Körper in jeder Sitzhaltung optimal unterstützen und gleichzeitig den Wechsel zwischen verschieden Sitzhaltungen erleichtern. |
| Sitzhöheneinstellung | Sitzhöheneinstellung, stufenlos von 405 - 530 mm. Sicherheitsgasfeder selbsttragend. | Auch Personen außerhalb des DIN Bereiches (also größer 192 cm und kleiner 151 cm) können ergonomisch korrekt sitzen. |
| Gewichtsregulierung | Von 45 - 120 kg, verstellbar in 7 Stufen. | Individuelle Anpassung der Rückenlehnen und des Gegendrucks auf Größe und Gewicht der sitzenden Person. |
| Rollen Ø 65 mm | Harte Doppelrollen, schwarz, lastabhängig gebremst, für weiche Bodenbeläge. (Entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. |
| Fußkreuz | Kunststoff durchgefärbt, schwarz. | Dadurch Farbechtheit auch bei tiefen Kratzern und Schrammen. |
| Materialeinsatz | Sämtliche Materialien sind sortenrein und recyclebar. | Umweltfreundlich. |
| Normen | EN 1335 für Bürodrehstühle und Bürodrehsessel. GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit, Schadstoff und Ergonomie geprüft. | Hohe Sicherheit und Komfort. |
| Zertifizierung | Qualitätsmanagementsystem DIN EN ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS), Umweltmanagementsystem DIN EN ISO 14001:2009, OHSAS, EcoVadis Gold, Gesicherte Nachhaltigkeit. Quality Office, Blauer Engel. Bifma e3 level Platin. | Qualitativ hochwertiges Produkt. |



Fortsetzung siehe Blatt 2

interstuhl

## Leistungsverzeichnis 1S36

Spezifizierung: Drehsessel hoch mit Kopfst., Chillback, Synchr

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 720 |
| | Sitz: | H: | 400-525 |
| | | B: | 500 |
| | | T: | 470 |
| | Gesamt: | H: | 1480 |
| | | B o. Al: | 510 |
| | | B m. Al: | 710 |
| | | T: | 590 |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 15,10 |
| | Volumen | m³ | 0,75 |

| | | |
|---|---|---|
| Garantie und Rücknahme | 10 Jahre Langzeit. Volle Rücknahme und Recyclinggarantie. | Kostenloser Austausch von Teilen, innerhalb der garantierten Zeit. |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar



Fortsetzung siehe Blatt 3

interstuhl

## Leistungsverzeichnis 1S36

Spezifizierung: Drehsessel hoch mit Kopfst., Chillback, Synchr

| | | | |
|---|---|---|---|
| Maße in mm | Rückenlehne: | H: | 720 |
| | Sitz: | H: | 400-525 |
| | | B: | 500 |
| | | T: | 470 |
| | Gesamt: | H: | 1480 |
| | | B o. Al: | 510 |
| | | B m. Al: | 710 |
| | | T: | 590 |
| Verpackungsdaten | Gewicht | kg | 15,10 |
| | Volumen | m³ | 0,75 |

| **Optionen** | | Nutzen |
|---|---|---|
| Rollen/Gleiter | Weiche, lastabhängig gebremste Doppelrollen für harte Böden oder Pilzgleiter hart/weich. (Entsprechend DIN EN 12529). | Stuhl rollt in unbelastetem Zustand nicht weg, minimiertes Unfallrisiko. |
| Fußkreuz | Aluminium poliert. | Sehr hohe Stabilität, Langlebigkeit. Wertige Optik. |
| Sitzneigeverstellung | Verstellbar, +4,9°. | Durch die Neigung wird das Becken steiler gestellt, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, Rundrücken vermieden. |
| Sitztiefenverstellung | Verschiebbare Sitzfläche zur individuellen Einstellung der Sitztiefe. Verstellbereich 60 mm. | |
| Lordosenstütze | Tiefenverstellbar (14 mm). | Durch eine mechanische Drehbewegung kann die in das Rückenpolster integrierte Lordosenstütze in der Tiefe verstellt u. an die körperlichen Gegebenheiten der sitzenden Person angepasst werden. Somit ist eine individuelle Abstützung im LWS Bereich möglich. |
| Armlehnen | 2D T-Armlehnen, höhen- und breitenverstellbar, weich. 4D T-Armlehnen, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar, schwenkbar, weich. | Durch Armlehnen wird eine Entlastung der Hals-, Nackenmuskulatur erreicht. |
| Bezugsmaterialien | Mehrere Stoffqualitäten und Leder in diversen Farben. | Vielfältige Möglichkeiten zur Gestaltung des Stuhles. |
| Zubehör | Kleiderbügel Kunststoff, schwarz. | |

Zu allen interstuhl Produkten ist eine Demontageanleitung auf Anfrage verfügbar